


# DIE VIELSEITIGEN.

Robuste und sichere Industrie-Sektionaltore





## **Leistungsversprechen und Servicestandards**

Design | Sicherheit | Service

Seite 04 - 09

## **Industrie-Sektionaltore**

### **40er – Baureihe Übersicht**

Typ SW 40

Typ SL 40

Typ SLW 40

Typ SLX 40

**Seite 10 - 11**

Seite 12 - 13

Seite 14 - 15

Seite 16 - 17

Seite 18 - 19

### **80er – Baureihe Übersicht**

Typ SW 80

Typ SL 80

Typ SLW 80

**Seite 20 - 21**

Seite 22 - 25

Seite 26 - 27

Seite 28 - 29

## **Feuerwehrtore**

**Seite 30 - 31**

## **Schlupf- und Nebentüren**

Flexibel nutzbare Zugänge für alle unsere Tore

Seite 32 - 33

## **Design-Vielfalt**

Farben und Verglasungen

Seite 34 - 39

## **Sicherheitsaspekte**

Technik, Komfort, Bedienung

Seite 40 - 49

Technische Daten

Seite 50 - 51

MADE  
IN  
GERMANY



# TECKENTRUP DOOR SOLUTIONS

Ob in der Entwicklung, der Produktion oder dem Vertrieb, ob es ums große Ganze geht oder um ein kleines Detail – bei uns dreht sich alles um die entscheidende Frage: **WAS IST DIE LÖSUNG FÜR SIE?**

Denn wir sind der Spezialist für Feuerschutz-, Rauchschutz-, Schallschutz und Sicherheitstüren, für Industrie-Sektionaltore, Rolltore, Falttore, Schiebetore und für Garagentore.


Und wir sind „**Made in Germany**“. Seit mehr als 90 Jahren entwickeln und fertigen wir unsere Produkte ausschließlich in Deutschland. Mehr als 900 Mitarbeiter an unseren Standorten in Verl und Großzöberitz gestalten unsere hochwertigen Produkte für Sie. Alle Prozesse, von der Zulieferung über die Produktion bis zur Kommissionierung und Anlieferung, basieren auf dem Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001.

DESIGN

SICHERHEIT

SERVICE

Teckentrup produziert mehr als Türen und Tore: Teckentrup liefert Lösungen. Daher haben wir für unser Unternehmen und unsere Produkte drei neue Standards gesetzt, die Ihren Bedürfnissen gerecht werden sollen: Design. Sicherheit. Service.




**Design:** Wir verbinden Funktionalität mit Ästhetik.

Denn gutes Design ist innovative Technik, die die Bedürfnisse der Nutzer erfüllt. Unsere Produkte eröffnen neue Welten und bieten viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Bei uns arbeiten Gestalter und Ingenieure von Beginn an Hand in Hand. Damit intelligente Ideen auch auf den zweiten Blick überzeugen und sich anspruchsvolles Design Tag für Tag bewährt.



**Sicherheit:** Wir verbinden System mit Schutz.

Unsere Tore erfüllen höchste Anforderungen und sind entsprechend zertifiziert. Gerne beraten wir Sie zu benötigten Standards und entwickeln umfassende Sicherheitskonzepte, um Menschen und Werte bedarfsgerecht zu schützen.



**Service:** Wir verbinden Schnelligkeit mit Zuverlässigkeit.

Kurze Wege, klare Strukturen, alles aus einer Hand. Das ist der Servicevorteil von Teckentrup. Denn von der Produktentwicklung bis zum Einbau, von der engagierten Unterstützung durch unsere Fachberater bis zur professionellen Wartung: Wir sind schnell für Sie da. Und nehmen uns gerne Zeit.



# OBJEKTCOMPETENZ AUS EINER HAND


Große Bauvorhaben stehen unter großem Kostendruck. Deshalb ist jedes unserer Produkte eingebettet in ein Konzept zur Prozessoptimierung. Wir setzen auf einen ganzheitlichen Service – von der Planung über den Einbau bis zum Betrieb unserer Industrie-Sektionaltore. Dabei stehen wir Ihnen mit Beratungs- und Planungsleistungen zur Seite, sorgen bei Bedarf für eine Just-in-time-Lieferung, legen hohen Wert auf eine vereinfachte Montage und sind für Sie auch bei kurzfristigen Problemlösungen während der Bauphase jederzeit erreichbar. So können Sie sicher sein, dass Sie für alle Anforderungen Ihres Objektes die passende Lösung erhalten.

---

## UNSERE SERVICES FÜR SIE

Sichern Sie sich in jeder Projektphase klare Effizienzvorteile:

- Umfassende Objekt- und Produktberatung für jedes Ihrer Projekte
- Digitaler Konfigurator als erster Schritt zu Ihren individuellen Torlösungen
- Ausschreibungstexte und technische Zeichnungen für Ihre Auftragsentwicklung



Mehr Infos unter [www.teckentrup.biz](http://www.teckentrup.biz)

# GANZHEITLICHER SERVICE

**Für unsere Kunden bieten wir individuelle Lösungen und einen umfassenden Service – von der Projektplanung über die Montage bis zum Betrieb unserer Tore. Machen Sie sich ein Bild.**

## **PREZERO ARENA SINSHEIM (EHEMALS RHEIN-NECKAR ARENA)**

Von Weitem sichtbar dominiert die PreZero Arena das Landschaftsbild bei Sinsheim im Kraichgau. Hier begeistern die Profis vom TSG 1899 Hoffenheim ihre Fans und im Hintergrund sorgen 21 Rolltore und 10 Sektionaltore für einen störungsfreien Spielbetrieb.

Der Teckentrup Service: eine individuelle Beratung zu Auswahl, Einbau und Nutzung der Tore und eine gemeinsame Umsetzung mit dem Bauherren und Sportmäzen Dietmar Hopp und dem federführenden Architekturbüro agn Niederberghaus & Partner.







## ELBPHILHARMONIE HAMBURG

Die eindrucksvolle Elbphilharmonie in Hamburg ist allseits bekannt. Sie beherbergt aber nicht nur den berühmten Konzertsaal. Auch Gastronomie, ein Hotel, die futuristische Rolltreppe, die sogenannte „Tube“, und Wohnungen befinden sich in Hamburgs neuem Wahrzeichen.

Innenarchitektonisch war der Bau demnach eine Herausforderung. Neben zahlreichen Brandschutz- und Sicherheitstüren gibt es auch eine Reihe von Durchgängen, die mit Toren zu verschließen sind. Um den anspruchsvollen architektonischen Vorgaben zu entsprechen, wurden viele Tore mit Portalverkleidungen sowie angepassten Sturzblenden montiert und erhielten spezielle Oberflächen. Ein perfektes Zusammenspiel aus Sicherheit und Design.

# WIRTSCHAFTLICH UND ROBUST

## **Die 40er-Baureihe**

Die Industrie-Sektionaltore der 40er-Baureihe basieren auf einer doppelwandigen und 40 mm starken Torblatt-Konstruktion. Sie sind standardmäßig mit einem speziellen PU-Hartschaumkern ausgestattet und kommen deshalb häufig in Logistik- und Fertigungshallen, landwirtschaftlichen Betrieben oder Lagerungsstätten zum Einsatz.



### Sektionaltor SW 40

Kombination aus  
Wirtschaftlichkeit und Robustheit

Das Teckentrup Sektionaltor Typ SW 40 aus Stahl- lamellen eignet sich vor allem für den Einsatz in rauem Umfeld. Es zeichnet sich durch seine be- währte und robuste Konstruktion, sowie die viel- fältigen Gestaltungsmöglichkeiten aus.

### Sektionaltor SL 40

Vielfältige Optik  
und hoher Lichteinfall

Das Teckentrup Sektionaltor Typ SL 40 mit Aluminium- Rahmenprofil und Verglasungselementen ist extrem lichtdurchlässig und verleiht jeder Halle eine elegante Optik. Der große Lichteinfall sorgt für arbeitsfreundliche Bedingungen.



### Sektionaltor SLW 40

Stilvolle Konstruktion  
für helle Räume

Das Teckentrup Sektionaltor Typ SLW 40 mit Stahl lamellensockel und eleganter Aluminium- Rahmenkonstruktion ist die perfekte Alternative, wenn Robustheit und großzügiger Lichteinfall gleichermaßen gefragt sind. Denn die Glaselemente lassen viel Licht in die Halle.

### Sektionaltor SLX 40

Elegante Transparenz  
für ästhetische Architektur

Das Teckentrup Sektionaltor Typ SLX 40 vereint elegante Transparenz mit maximalem Lichteinfall, macht somit moderne Architekturkonzepte möglich und bietet den passenden Rahmen für Präsentationen von hochwertigen Lifestyle-Produkten, wie etwa Auto- und Wohnmobilen, Yachten und Booten.





# TECKENTRUP

## SEKTIONALTOR SW 40

- HOCHWERTIGE STAHLBLETTEN, 40 MM STARK
- DOPPELWANDIG, PU-AUSGESCHÄUMT
- MODERNE HIGHTECH-OPTIK
- STANDARMÄSSIG WINDLASTKLASSE 3 BIS 5000 MM (OHNE SCHLUPFTÜR UND OHNE VERGLASUNG)



Hochfester PU-Hartschaum, wärmedämmend

**Oberfläche:**

- Außen microprofiliert, innen stucco-dessiniert
- Standard mit beidseitiger Grundbeschichtung in vielen Standardfarben bzw. weitere „Bunttöne“ nach RAL oder NCS

### Einbau in

Mauerwerk, Beton, Stahlkonstruktion, Holz

### Größenbereich / Baurichtmaße

Breite: 2000–8000 mm

Höhe: 1875–6000 mm

(Weitere Abmessungen auf Anfrage)


### Torblatt

- Bestehend aus einzelnen Torsektionen, verzinkte Stahlbleche; Bautiefe: 40 mm, Isolierung: Polyurethan ausgeschäumt
- Optik: Paneele außen ohne Sicke, Mittelsicke<sup>1)</sup> oder Sicke  
Oberfläche: Paneele außen woodgrain, stucco-dessiniert, microprofiliert oder glatt  
innen immer stucco-dessiniert

### Verglasung (optional)

- Lichtband als eigenständige Sektion aus Aluminium-Profilen; Kaltprofil ohne thermische Trennung: AL-MG-SI 0,5
- Oberfläche eloxiert in E6/EV1
- Standardmäßig gefüllt mit 19-mm-KS-Doppelscheibe farblos, Halteleisten KS schwarz mit Dichtung
- Weitere Füllungen mit 3-fach-Scheibe etc.


Optik mit Sicke, Mittelsicke  
Optik ohne Sicke



Oberflächenstruktur (Außen): woodgrain | stucco | glatt | microprofiliert  
Oberflächenstruktur (Außen): woodgrain | stucco | glatt | microprofiliert

Abbildung: Normal-Beschlag

SW 40 mit Verglasung (optional)




Verglasung Typ B  
abgerundet 726 x 327 mm



Verglasung Typ A  
eckig 680 x 373 mm

SL-Sektionen  
19 mm Kunststoff-Doppelscheibe

Weitere Füllmöglichkeiten:  
(Lochblech, Streckgitter)  
siehe Übersichtszeichnung SL 40



SW 40 mit Schlupftür (optional)



Standard-Ausstattung für alle Schlupftüren, bestehend aus: Obentürschließer mit Gleitschiene, ohne Feststell-einheit, Einsteckschloss – vorbereitet für bauseitigen Profitzylinder (PZ=30,5/30,5). Schlupftür nach außen öffnend, Einfassprofile in Aluminium E6/EV1

<sup>1)</sup> Aus optischen Gründen sind einige Torhöhen nicht in Mittelsicke lieferbar.



# TECKENTRUP

## SEKTIONALTOR SL 40

- ALUMINIUM-RAHMENPROFILE IN ELEGANTER OPTIK
- EXTREM LICHTDURCHLÄSSIGE VERGLASUNGSELEMENTE
- PASSENDE ANTRIEBE FÜR ALLE TORTYPEN



Aluminium-Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Rohrprofilen E6/EV1

Glasfelder  
serienmäßig 19 mm-Kunststoff-Verglasung

Oberfläche:

- In Aluminium eloxiert E6/EV1 oder mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL- oder NCS-Tönen
- Hohe Kratz- und Schlagfestigkeit
- Korrosionsfrei

### Einbau in

Mauerwerk, Beton, Stahlkonstruktion, Holz

### Größenbereich / Baurichtmaße

Breite: 2000 – 8000 mm

Höhe: 1875 – 6000 mm

(Weitere Abmessungen auf Anfrage)


### Torblatt

- Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Profilen; Kaltprofil ohne thermische Trennung: AL-MG-SI 0,5
- Oberfläche eloxiert in E6/EV1, standardmäßig gefüllt mit 19 mm-KS-Doppelscheibe farblos, Halteleisten KS schwarz mit Dichtung


### Verglasung

- Serienmäßig 19 mm-Kunststoff-Verglasung
- Maximale Sektionshöhe: 750 mm
- Optional in kratzbeständiger Ausführung
- Auf Wunsch andere Füllungen möglich (Strukturglas, ISO-Platte, Streckgitter, Lochblech)

SL 40 (Außenansicht)





Normal-Beschlag **N**



SL-Sektionen  
19 mm Kunststoff-Doppelscheibe

Aluminium-Sandwichplatten  
19 mm dick

SL 40 mit Schlupftür (optional)



Standard-Ausstattung für alle Schlupftüren, bestehend aus:  
Obentürschließer mit Gleitschiene, ohne Feststelleinheit,  
Einsteckschloss – vorge richtet für bauseitigen Profilzylinder (PZ=30,5/30,5).  
Schlupftür nach außen öffnend, Einfassprofile in Aluminium E6/EV1





# TECKENTRUP

## SEKTIONALTOR SLW 40

- ELEGANTE ALUMINIUM-RAHMENKONSTRUKTION
- ROBUST DANK STAHLLAMELLENSOCKEL
- GROSSZÜGIGER LICHTBEREICH



**Aluminium-Rahmenkonstruktion**  
aus Aluminium-Rohrprofilen E6/EV1

**Glasfelder:**

- Maximale Sektionshöhe: 750 mm
- Serienmäßig 19 mm-Doppelscheibe
- Optional in kratzbeständiger Ausführung
- Auf Wunsch andere Füllungen möglich (Strukturglas, ISO-Platte, Streckgitter, Lochblech)

**Oberfläche:**

- Außen microprofiliert, innen stucco-dessiniert
- Mit beidseitiger Grundbeschichtung ähnlich RAL 9002 (Grauweiß), optional in vielen Standardfarben bzw. weiteren „Bunttönen“ nach RAL oder NCS.

### Einbau in

Mauerwerk, Beton, Stahlkonstruktion, Holz

### Größenbereich / Baurichtmaße

Breite: 2000 – 8000 mm

Höhe: 1875 – 6000 mm

(Weitere Abmessungen auf Anfrage)

### Torblatt


#### Bodensektion:

- Bestehend aus einer SW 40 Torsektion, verzinkte Stahlbleche
- Bautiefe: 40 mm
- Isolierung: Polyurethan ausgeschäumt
- Optik: Paneele außen ohne Sicke, Mittelsicke<sup>1)</sup> oder Sicke  
Oberfläche: Paneele außen woodgrain, stucco-dessiniert, microprofiliert oder glatt  
innen immer stucco-dessiniert

#### Oberhalb Bodensektion:


- Lichtband als eigenständige Sektionen aus Aluminium-Profilen
- Oberfläche eloxiert in E6/EV1, standardmäßig gefüllt mit 19 mm-KS-Doppelscheibe farblos, Halteleisten KS schwarz mit Dichtung
- Maximale Rahmenhöhe: 750 mm
- Serienmäßig 19 mm-Doppelscheibe
- Optional in kratzbeständiger Ausführung
- Auf Wunsch andere Füllungen möglich (Strukturglas, ISO-Platte, Streckgitter, Lochblech)

SLW 40 (Aussenansicht) Bodensektion 625 mm



Ansicht Beispiel für  
Torgröße 3000 x 3500 mm


Normal-Beschlag N




**Optik: mit Sicke, Mittelsicke ohne Sicke**  
Oberflächenstruktur (Außen):  
woodgrain | stucco | glatt | microprofiliert

Sonder-Oberflächenstruktur in glatt oder woodgrain erhältlich

SLW 40 (Außenansicht) Bodensektion 1250 mm




Normal-Beschlag




**SL-Sektionen**  
19 mm Kunststoff-Doppelscheibe

**Weitere Füllmöglichkeiten:**  
(Lochblech, Streckgitter)  
siehe Übersichtszeichnung SL 40

SLW 40 mit Schlupftür (optional)



A-A



Niedrigschwelle  
23 mm

85 mm  
Schwelle

**Schwellenformen**

200 mm Schwelle  
bis Torbreite  
5 000 mm

> Torbreite  
5 000 mm


Standard-Ausstattung für alle Schlupftüren, bestehend aus:  
Obentürschließer mit Gleitschiene, ohne Feststelleinheit,  
Einsteckschloss – vorbereitet für bauseitigen Profilzylinder (PZ=30,5/30,5).  
Schlupftür nach außen öffnend, Einfassprofile in Aluminium E6/EV1



# TECKENTRUP

## SEKTIONALTOR SLX 40

- MODERNE, ELEGANTE TOR-ÄSTHETIK
- GROSSE GLASFELDER OHNE SPROSSEN - BIS 3000 MM
- GLASFELDER MIT KUNSTSTOFF-DOPPELVERGLASUNG



**Aluminium-Rahmenkonstruktion**  
aus Aluminium-Rohrprofilen E6/EV1

**Glasfelder:**

- Maximale Sektionshöhe: 750 mm
- Serienmäßig mit kratzbeständiger 19 mm-Kunststoff-Doppelverglasung

**Oberfläche:**

- Alu eloxiert E6/EV1 oder mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL- oder NCS-Tönen
- Hohe Kratz- und Schlagfestigkeit
- Korrosionsfrei

### Einbau in

Mauerwerk, Beton, Stahlkonstruktion

### Größenbereich / Baurichtmaße

Breite: 2000 – 4000 mm

Höhe: 1875 – 6000 mm


(Weitere Abmessungen auf Anfrage)

### Torblatt

- Rahmenkonstruktion aus Aluminium-Profilen; Kaltprofil ohne thermische Trennung: AL-MG-SI 0,5
- Oberfläche eloxiert in E6/EV1, standardmäßig gefüllt mit 19 mm-KS-Doppelscheibe farblos, kratzbeständig
- Halteleisten KS schwarz mit Dichtung
- Weitere Füllung mit 3-fach-Scheibe
- Konstruktionsbedingt ist eine Sprossenteilung erst ab einer Breite < 3000 mm notwendig


### SLX 40 (Außenansicht)

Bis Torbreite 3 000 mm wird das Tor ohne Sprossen geliefert.



Ansicht Beispiel für  
Torgröße 3 000 x 3 800 mm


### Normal-Beschlag N



**Glasfelder**  
19 mm Kunststoff-Doppelscheibe


### SLX 40 (Außenansicht)

Tore > 3 000 mm Torbreite mit einer Mittelsprosse.



Ansicht Beispiel für  
Torgröße 3 300 x 3 800 mm

### Normal-Beschlag N



**Glasfelder**  
19 mm Kunststoff-Doppelscheibe

**Mittelsprosse**  
Tore > 3 000 mm Bestellmaß-  
Breite mit Mittelsprosse

# ENERGIEEFFIZIENT UND WÄRMEDÄMMEND

## **Die 80er-Baureihe**

Die Industrie-Sektionaltore SW80, SL80 und SLW80 weisen eine Torblatt-Stärke von 80mm auf. Damit sind sie die erste Wahl in allen Bereichen, die eine hochwertige thermische Trennung erfordern. Mit den Tortypen SL80 und SLW80 ist eine Wärmedämmung inklusive Verglasungselementen möglich.



### Sektionaltor SW 80

#### Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Robustheit

Das Spezialtor Typ SW 80 sorgt für optimalen Kälte- und Wärmeschutz und ist extrem widerstandsfähig auch bei hohen Windlasten. Es eignet sich für den speziellen Einsatz in Kühlhäusern, Getränkelagern, Gemüse-, Blumen- und Obstlagern.

### Sektionaltor SL 80

#### Vielfältige Optik und hoher Lichteinfall

Effizienten Wärmeschutz betreiben und gleichzeitig die vielen Möglichkeiten der Lichtgestaltung nutzen – das Industrie-Sektionaltor SL 80 macht es möglich. Denn die Verglasung überzeugt durch sehr gute Wärmedämmwerte und wirkt trotzdem filigran.



### Sektionaltor SLW 80


#### Elegante Transparenz

Das Sektionaltor SLW 80 mit Stahllamellensockel und eleganter Alu-Rahmenkonstruktion ist die perfekte Kombination aus Wärmedämmung, Robustheit und optimalem Lichteinfall.

# THERMISCHE TRENNUNG DER PANEELLE

Die hohe Wärmewirkung erreichen unsere Produkte durch die Verbindung vieler konstruktiver Merkmale: Die doppelwandigen 80 mm dicken Stahlpaneele sind mit hochdämmendem Polyurethan (PU) ausgeschäumt und thermisch voneinander getrennt. Zudem ist das Torblatt mit einer verrottungsfreien Doppeldichtung ausgestattet. Dadurch erreicht sie den **extrem niedrigen  $U_p$ -Wert  $0,58 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$** . Eine Qualität, die Kälte- oder Wärmeverluste effektiv minimiert und die Energiekosten spürbar senkt.

\* Bezogen auf ein geschlossenes Tor SW 80 mit einer Größe von 5x5 m.



#### **Doppelte Seitendichtung**

Die hohe Dämmwirkung wird u. a. durch die doppelten Seitendichtungen zwischen Zarge und Torblatt erreicht.



#### **Bodendichtung**

Die verrottungssichere Bodendichtung aus anfriertoleranterem EPDM-Gummiprofil gleicht Bodenunebenheiten aus und schützt vor Kälte und Feuchtigkeit.



#### **Sturzdichtung**

Sie schließt das Tor auf voller Breite am Sturz sicher ab, dichtet und isoliert außerdem.





# TECKENTRUP

## SEKTIONALTOR SW 80

- 80-MM-STAHLSEKTIONEN FÜR 50% MEHR WÄRMEDÄMMUNG
- EXTREM NIEDRIGER  $U_D$ -WERT VON 0,58 W/(m<sup>2</sup>K)
- STANDARMÄSSIG WINDLASTKLASSE 3 BIS 5000 MM (OHNE SCHLUPFTÜR)



Hochfester PU-Hartschaum, wärmedämmend

### Oberfläche:

- Außen ohne Sicke microprofiliert, innen waagrecht liniert und stucco-dessiniert
- Standardmäßig in Grauweiß (ähnlich RAL 9002)

### Einbau in

Mauerwerk, Beton, Stahlkonstruktion, Holz

### Größenbereich / Baurichtmaße

Breite: 2000 – 8000 mm

Höhe: 1875 – 6000 mm

(Weitere Abmessungen auf Anfrage)



### Torblatt

- Torblatt thermisch getrennt, bestehend aus einzelnen Torsektionen, verzinkte Stahlbleche, Bautiefe: 80 mm
- Isolierung: Polyurethan ausgeschäumt
- Außenseite ohne Sicke microprofiliert, Innenseite stucco dessiniert. Optional: innen und außen waagrecht liniert und stucco-dessiniert. Standardmäßig in Grauweiß (ähnlich RAL 9002), optional auch in allen RAL-Farben



### Verglasung (optional)

Auf Wunsch liefern wir das SW 80 auch mit Glaselementen. Hierfür kommen hochdämmende 3-fach bzw. 4-fach-Verglasungen zum Einsatz. Optional auch in extrem kratzbeständiger Ausführung.

SW 80 (Außenansicht)



SW 80 mit Verglasung (optional)





## TECKENTRUP

### SEKTIONALTOR SL 80

- ALUMINIUM-RAHMEN FÜR FILIGRANEN GESAMTEINDRUCK
- EFFIZIENTER WÄRMESCHUTZ
- MIT VIELEN MÖGLICHKEITEN DER LICHTGESTALTUNG



**Aluminium-Rahmenkonstruktion**  
aus thermisch getrennten Profilen E6/EV1:  
optional mit hochwertiger Pulverbeschichtung  
in RAL- oder NCS-Tönen

**Glasfelder:**

- Maximale Sektionshöhe: 750 mm
- Serienmäßig 43-mm-3-fach-Scheibe

#### Einbau in

Mauerwerk, Beton, Stahlkonstruktion, Holz

#### Größenbereich / Baurichtmaße

Breite: 2000 – 6750 mm


Höhe: 1875 – 6000 mm

(Weitere Abmessungen auf Anfrage)


#### Torblatt

- Aluminium-Rahmenkonstruktion in thermisch getrennter Bauweise
- Oberfläche eloxiert in E6/EV1, standardmäßig gefüllt mit 43-mm-KS-Dreifachscheibe farblos
- Halteleisten Aluminium eloxiert in E6/EV1 mit Dichtung
- Optional: 4-fach-Verglasung, kratzbeständige Oberfläche etc.

SL 80 (Außenansicht)




Normal-Beschlag **N**




SL-Sektionen  
43 mm Kunststoff-  
Dreifachscheibe

Schnitt Torblatt



Dreifachscheibe



10



# TECKENTRUP

## SEKTIONALTOR SLW 80

- HOHE BELASTBARKEIT MIT STAHLLENKENSOCKEL
- ELEGANTE ALUMINIUM-RAHMENKONSTRUKTION
- VIEL LICHTINFALL FÜR BESSERE ARBEITSATMOSPHERE



### Einbau in

Mauerwerk, Beton, Stahlkonstruktion

### Größenbereich / Baurichtmaße

Breite: 2000 – 6750 mm

Höhe: 1875 – 6000 mm

(Weitere Abmessungen auf Anfrage)

### Torblatt


Bodensektion:

- Bestehend aus einer SW 80 Torsektion, verzinkte Stahlbleche
- Bautiefe: 80 mm
- Isolierung: Polyurethan ausgeschäumt
- Oberfläche: Paneele außen waagrecht gesickt, stucco-dessiniert oder ohne Sicke microprofiliert, innen immer stucco-dessiniert, Standardfarbton ähnlich RAL 9002 Grauweiß


Oberhalb Bodensektion:

- Lichtband als eigenständige Sektion aus Aluminium-Profilen in thermisch getrennter Bauweise
- Oberfläche eloxiert in E6/EV1, standardmäßig gefüllt mit 43-mm-KS-Dreifachscheibe farblos, Halteleisten Aluminium eloxiert E6/EV1 mit Dichtung
- Optional: 4-fach-Verglasung, kratzbeständige Oberfläche etc.

SLW 80 (Außenansicht) Bodensektion 1 220 mm



SLW 80 (Außenansicht) Bodensektion 610 mm



# SICHER, SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG



## FEUERWEHRTORE

Im Fall der Fälle muss es ganz schnell gehen. Deshalb kommen unsere speziell auf die Feuerwehr ausgelegten Tore auf Öffnungsgeschwindigkeiten von mindestens 25 cm/s. Echte Schnellläufer, die alle Anforderungen an Feuerwehrtore gemäß DIN 14092 erfüllen.

Durch die großzügige Verglasung der Tore fällt viel Tageslicht in die Hallen. Das spart elektrisches Licht, ist angenehm für die Augen und lässt den Innenraum größer wirken. Die Aluminium-Konstruktion und die kratzfeste Verglasung machen die Tore zudem sehr robust und pflegeleicht.



Bei dieser Feuerwache sorgen ganze 47 Sektionaltore für einen reibungslosen Betrieb. Eingebunden in das Rettungskonzept gewährleisten sie jederzeit die schnelle Ausfahrt der Einsatzfahrzeuge.



Im Zusammenspiel mit einer intelligenten Steuerung sorgt der Antrieb des Typs TAS 1/TAS 2 für einen Sanftlauf und Sanftstopp. Materialschonende Torbewegungen, die einen sicheren Betrieb mit langer Lebensdauer garantieren. Bei Stromausfall können die Tore durch eine Entriegelung schnell von Hand geöffnet werden. Das Tor- und Beschlagkonzept wird individuell u. a. auf die Fahrzeugtypen abgestimmt. Die Steuerungen können je nach Bedarf mit Ampeln ausgestattet werden. So steht einem reibungslosen Einsatz nichts im Weg.



## SCHLUPFTÜREN

### Fakten zur Schlupftür:

- Einfassprofile aus eloxiertem Aluminium E6/EV1
- Innenliegende 2D-Bänder
- Doppelte Türdichtung
- Optional in Torfarbe
- Schwellenhöhen: 23 mm, 85 mm oder 200 mm
- Alle Schlupftüren standardmäßig inkl. Gleitschienen-Türschließer
- Zusatzausstattung: elektrische Türöffner, Magnetkontakt, Riegelkontakt etc.

Bei großen Temperaturunterschieden verursacht jedes Öffnen eines Tores erhebliche Wärmeverluste. Deshalb tragen Schlupftüren wirksam zum Energiesparen und Umweltschutz bei. Wir haben die Schlupftür nach unserem Standard „Design trifft Sicherheit“ optimiert. Die Ergebnisse: Eine nahezu flächenbündige Optik sowie eine hochwertige Ansicht in eloxiertem Aluminium. Zusätzlich punktet sie mit verdeckt innenliegenden 2D-Bändern und erhöhtem Einbruchschutz. Teckentrup bietet Schlupftüren mit einer Niedrigschwelle von 23 mm an. Diese lassen Rollwagen und andere Transportmittel ungehindert hindurch. Mit flexibler Bodendichtung aus verrottungssicherem EPDM.

### Voreilende Lichtschanke

Bei Toren mit einer Niedrigschwelle von 23 mm muss gemäß Sicherheitskategorie E z.B. eine voreilende Lichtschanke eingesetzt werden. Beim Schließen des Tores erkennen zwei mitfahrende Sensoren berührungslos Personen, Fahrzeuge oder andere Hindernisse im Gefahrenbereich, bevor es zur Berührung kommt. Diese voreilende Lichtschanke bewirkt das sofortige Stoppen und Öffnen des Tores. Eine zusätzliche Sicherheits-Lichtschanke im Durchfahrtsbereich ist nicht erforderlich.

Lichtschanke



Lichtgitter



### Lichtgitter

Als Alternative zur voreilenden Lichtschanke kann ein Lichtgitter als Schließkante eingesetzt werden. Das Lichtgitter wird in der Laufschiene montiert. So ist es geschützt vor Anfahrtschäden. Wird einer der Lichtstrahlen durch eine Person oder ein Fahrzeug im Schliessbereich unterbrochen, so lässt sich das Tor nicht schliessen, bzw. öffnet ein bereits schliessendes Tor wieder.







## NEBENTÜREN

Nebentüren fügen sich harmonisch in ein einheitliches Gestaltungskonzept ein. Sie sind mit einer dreiseitigen doppelten Anschlagdichtung und im Schwellenbereich mit einer Schleifdichtung versehen. Auf Wunsch steht Ihnen zudem ein breites Spektrum weiterer Ausführungen zur Verfügung. Hierzu gehören Panikbeschläge, Türschließer, elektrische Anbauteile und vieles andere mehr.

### Fakten zur Nebentür:

- Türrahmen aus stranggepressten Aluminium-Profilen, Oberfläche E6/EV1
- Standardmäßig gefüllt mit Paneelen Typ SW 40
- Optional mit Sandwich-Verglasungen, Alu-Lichtband (SL 40)
- Optional in RAL nach Wahl (siehe Seite 37)
- Optional mit Oberblende in Toroptik
- Auch als 2-flügelige Nebentür
- Einbindung in Fluchtwegkonzepte (Panikbeschläge)
- Zusatzausstattung: elektrische Türöffner, 3-fach-Verriegelung, Obentürschließer etc.








# ÄSTHETISCHER AUFTRITT

**Auch das Design kommt nicht zu kurz:** Unsere Industrie-Sektionaltore sind vielfältig gestalt- und ausstattbar und passen sich somit perfekt der architektonischen Ästhetik der Gebäudefassade an.

**Wählen Sie aus zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten:** Ob Farben, Oberflächen, Verglasungen und Optiken, hier finden Sie genau das Richtige, passend zu Ihren Anforderungen.

Mit ihrer ansprechenden Optik im modernen Design, wie zum Beispiel mit schicken Verglasungselementen, sind unsere Industrie-Sektionaltore ein Blickfang im gesamten Gewerbegebiet.





# UNSERE DESIGN-VIELFALT LÄSST KEINE WÜNSCHE OFFEN

**Immer passend für jede Gestaltungsanforderung:** Mit der Verbindung aus Prägung, Oberflächenstruktur und Farbe gestalten Sie Industrie-Sektionaltore mit Charakter und passend für jede gewünschte Optik.

## DIE PASSENDE OPTIK FÜR JEDEN GESTALTUNGSWUNSCH



Optik  
ohne Sicke




Optik  
Mittelsicke<sup>1)</sup>




Optik  
Sicke

## OBERFLÄCHEN

Diese Torblatt-Oberflächen stehen Ihnen zur Verfügung.




woodgrain



stucco



microprofiliert




glatt

Enorme Auswahlvielfalt bei  
Optiken und  
Oberflächen

<sup>1)</sup> Aus optischen Gründen sind einige Torhöhen nicht in Mittelsicke lieferbar.

# STANDARDFARBEN

Unabhängig davon, welche Fassadengestaltung Sie planen – unsere Industrie-Sektionaltore fügen sich in jedem Fall harmonisch ein. Dafür sorgt ein breites Spektrum aus vielen Standardfarben bzw. weiteren „Bunttönen“ nach RAL oder NCS.




Verkehrsweiß  
RAL 9016



Graualuminium  
RAL 9007



Weißaluminium  
RAL 9006



Grauweiß  
RAL 9002



Sepiabraun  
RAL 8014



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Tannengrün  
RAL 6009



Feuerrot  
RAL 3000

## NOCH MEHR AUSWAHL FÜR SW 40 UND SLW 40

Verbinden Sie Design mit Funktionalität. Dank der Kombination aus einem Industrietor-Beschlag mit einem CarTeck Garagentorblatt können Sie für die 40er-Baureihe zusätzlich aus den Trendfarben und Holzdekoren unserer CarTeck Garagentore wählen.



Tiefschwarz  
RAL 9005



Cremeweiß  
RAL 9001



Fenstergrau  
RAL 7040



Quarzgrau  
RAL 7039



Lichtgrau  
RAL 7035



Umbragrau  
RAL 7022



Stahlblau  
RAL 5011




Schiefergrau  
RAL 7015




Holzdekor  
Golden Oak TF<sup>1)</sup>



Holzdekor  
Winchester TF



Holzdekor  
Night Oak CC<sup>1)</sup>



Holzdekor  
Mahagoni CC<sup>2)</sup>



TT 703  
Grauton<sup>3)</sup>



TT 7016  
Wrinkle<sup>2)</sup>



TT 9007  
IceCrystal



TT 9016  
Bling White

<sup>2)</sup> Lackiert in Endbeschichtung.

<sup>3)</sup> Metallischer Effekt mit Eisenglimmerpartikeln, nicht hochglänzend.

## GLASELEMENTE

Eine bis zu 20% verbesserte Kratzbeständigkeit bei gleichzeitig verbesserter Lichtdurchlässigkeit – möglich macht das die von Teckentrup entwickelte Kunststoffverglasung. Deshalb bauen wir sie standardmäßig in unsere Industrie-Sektionaltore ein. Auch in puncto Schalldämmung, Schlagfestigkeit und Schutz gegen Vergilbung zeigt das Kunststoffglas deutlich verbesserte Werte. Für Industrietore, die besonders hohen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind, bieten wir über den Standard hinaus Verglasungen mit einem maximalen Grad an Kratzbeständigkeit an.



Rahmenprofil mit 19-mm-KS-Dreifach-scheibe, klar



Rahmenprofil mit 19-mm-Doppelscheibe, außen satiniert



Rahmenprofil mit 19-mm-KS-Doppelscheibe, außen Kristallstruktur



Rahmen mit ISO-Platte



Rahmenprofil mit 19-mm-KS-Doppelscheibe – braun getönt; Lichtdurchlass: ca. 50%



Rahmenprofil mit 19-mm-KS-Doppelscheibe – grün getönt; Lichtdurchlass: ca. 70%



Rahmenprofil mit 19-mm-KS-Doppelscheibe – grau getönt; Lichtdurchlass: ca. 43%



Aluminium-Lochblech, freier Lüftungsquerschnitt: ca. 44%



Sektion mit Streckgitter (Edelstahl)



Sektion mit Sandwich-Verglasung, Typ A (eckig)



Sektion mit Sandwich-Verglasung, Typ B (abgerundet)



Sektion mit Lüftungsgitter

16

Verglasungs- &  
Füllungsvarianten

200

RAL-Farben

3

Optiken &  
Oberflächen



INDUSTRIE-  
SEKTIONALTOR

8

Weitere Optiken &  
Oberflächen aus dem  
vielseitigen Teckentrup  
Industrie-  
Sektionaltor-  
Programm

2

Torblatt-Stärken:  
40 und 80 mm


---

Über 100 000 individuelle  
Gestaltungsmöglichkeiten


---

# TORE FÜR MEHR SICHERHEIT

Die erfahrenen und erprobten Sicherheitsfunktionen unserer Sektionaltore erfüllen die heutigen Anforderungen an die zuverlässige Funktion eines integrierten Systems. Von der Stabilität aller Materialien bis hin zur Schnelligkeit in der öffnenden Bewegung bieten unsere Sektionaltore ein hohes Maß an Sicherheit.









# TECHNIK, DIE ÜBERZEUGT

Unsere Industrie-Sektionaltore erfüllen alle Sicherheitsanforderungen der gültigen Europa-Normen und die Vorgaben der EN 13241-1. Dadurch sind alle Komponenten unserer Produkte auf ein breites Spektrum an sicherheitsrelevanten Aspekten ausgelegt, insbesondere auf:

- Mechanische Einflüsse
- Wärmedämmung
- Dichtigkeit
- Nutzungssicherheit
- Schalldämmung
- Windlast



### 1 Bodendichtung

Die verrottungssichere Bodendichtung aus elastischem und anfriersicherem EPDM-Gummiprofil gleicht Bodenunebenheiten aus und schützt vor Kälte und Feuchtigkeit.




### 2 Mitteldichtungen

Das Tor ist auch zwischen den einzelnen Sektionen über die gesamte Breite optimal abgedichtet.



### 3 Sturzdichtung

Sie schließt das Tor auf voller Breite im Sturz sicher ab, dichtet und isoliert außerdem.



### 4 Seitendichtung

Die Dichtlippe an den seitlichen Anlagelasten trennt die Zarge thermisch nach außen. Eine zusätzliche Versiegelung ist somit oftmals nicht notwendig.




### 5 Fingerklemmschutz/ Eingreifschutz

Ein Fingerklemmschutz für die Außen- und Innenseite des Tores sowie der seitliche Eingreifschutz schützen vor versehentlichem Eingreifen zwischen die Sektionen bzw. zwischen Zarge und Laufschiene.



### 6 Geräuscharmer Torlauf

Robuste Rollenböcke aus verzinktem Stahl und kugelgelagerten Laufrollen garantieren höchste Langlebigkeit und einen leisen Torlauf.



### 7 Federbruchsicherung für handbetätigte Tore

Stoppt bei Bruch der Torsionsfeder die Drehung der Welle. Das Tor wird in seiner Position gehalten. Ein Abstürzen des Tores wird somit sicher verhindert.




### 8 Schließkanten-sicherung

Elektrisch betätigte Tore mit Impulssteuerung erhalten werkseitig eine vormontierte Schließkanten-sicherung, die das Tor entsprechend der ASR A1.7 beim Treffen auf ein Hindernis nicht nur stoppt, sondern dieses durch Reversieren auch direkt wieder freigibt.



### 9 Sichere Wellenverbindung

Montagefreundlicher, sicherer und stabiler Verbund der Torsionsfederwelle.



# KOMFORTABLE BEDIENUNG

Bei Teckentrup bilden Antrieb, Steuerung und Bedienelemente eine komplette Einheit, die optimal auf die Tore und ihre Anwendung abgestimmt ist. Hierbei profitieren Sie von einem steckerfertigen System! Für die impulsgesteuerte Betätigung bieten wir eine Vielzahl an modernen und zuverlässigen Technologien, wie Lichtschranken, Induktionsschleifen, Radarbewegungsmeldern und vieles andere mehr. Je nach Anforderung stehen Lösungen für hand- und antriebsbetätigte Tore zur Auswahl.



## ELEKTRISCH BETRIEBENE TORANLAGEN



### Aufsteckantrieb mit Nothandkette

Bei Stromausfall kann das Tor bequem vom Boden aus per Hand bedient werden.



### Kettenantrieb

Bei beengten seitlichen Platzverhältnissen ist der Einsatz von platzsparenden Kettenantrieben empfehlenswert.



### Aufsteckantrieb mit Nothandkurbel

(unten 40° gedreht)  
Preisgünstige Variante für die Notbedienung. Auch für die Fälle, bei denen eine Nothandkette stört.



### Deckenschlepper

Laufruhiger Betrieb sowie getriebeschonende und verschleißarme Technologie. Der Motor überwacht die Schließkräfte nach EN 12453.



### TAV mit Nothandkette

Wellenantrieb mit moderner 24 DC Technologie. Benötigt wird nur ein 230 Wechselstrom Anschluss. Spiralkabel, Schließseilschalter und Schließkantensicherung sind nicht erforderlich. Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp für materialschonenden Torbetrieb. Programmierung per APP oder durch Command 108. Bedienung erfolgt bequem vom Boden mit dem 3-fach Drucktaster CS-I.



### TAV mit Nothandkurbel

## HANDBETÄTIGTE TORANLAGEN



Handkettenzug mit 1:4-Übersetzung.



Komfortable Bedienung durch Kraftreduzierung, einschließlich Ketten-sicherung.



Bei kleinen Toren: ein Handseil als einfache, preisgünstige Variante.



Microprozessor-Steuerung mit Absolutgeber-Auswertung. Einfache, sichere Programmierung über LED-Modul oder 3-Tasten-Navigation mit mehrsprachiger Klartextanzeige, optionale Rot-Grün-Ampel für Torzustandsmeldungen, mit optischen Warnhinweisen (Einsatzgebiete: z. B. Tiefgaragen, Autowerkstätten). Die Steuerung CS 320 verfügt über zwei potenzialfreie Endlagenmeldungen.

Schnelllaufende Ausführung CS 320 FU mit Frequenzumrichter. Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp für material-schonenden Torbetrieb und sichere Funktion.

Command 108 Handprogrammiergerät für die komfortable Programmierung und Bedienung. Anzeige und Änderung aller Parameter in Schnell- und Spezialprogrammierung

Drucktaster CS-I 15 mit 3 beleuchteten Drucktasten für AUF/STOPP/ZU. LED-Anzeige zur Programmierung der Grundeinstellungen wie Endlagen, Funk-Impuls, Automatischer Zulauf, Reset.



2-Kanal-Handsender



4-Kanal-Handsender



10-Kanal-Handsender



99-Kanal-Handsender



Schlüsseltaster AP



Schlüsseltaster UP



Funkcodetaster



Schlüsselschalter UP mit Stoptaste



LED-Signalleuchten



Interner Funkempfänger für CS 320, steckbar



Externer Funkempfänger für CS 320, steckerfertig



Not-Aus-Taster



„basic2open“  
Radarbewegungsmelder  
mit Richtungserkennung



„easy2open“  
Radar-Bewegungsmelder  
mit Aktivinfrarot-Anwesenheitssensor



„3d easyscan“  
Lasergestützter Öffnungs-,  
Anwesenheits- und Absiche-  
rungssensor



Elektroschloss  
Montage an Torzarge und  
automatische Verriegelung  
nach Schließvorgang



Drucktaster  
„Auf - Halt - Zu“



Drucktaster  
„Auf - Not-Aus - Zu“



Abschließbarer Drucktaster  
„Auf - Not-Aus - Zu“



Abschließbarer Drucktaster  
„Auf - Halt - Zu“



Einweg-Lichtschranke



Reflexions-Lichtschranke



Voreilende  
Lichtschranke




Lichtgitter


# FÜR ALLE BAULICHEN GEGEBENHEITEN

**Industrietor-Beschläge:** Hoher oder niedriger Sturz, Flach- oder Schrägdach – die Beschlagsysteme von Teckentrup sind so variabel wie die baulichen Gegebenheiten vor Ort. Sollen technische Installationen, wie etwa eine Kranbahn, umgangen werden, so ist auch dies problemlos möglich.







Normal-Beschlag




ND: Normal-Beschlag mit Dachfolge  
(Maximale 30°)




NSH: Niedrigsturz-Beschlag mit  
hintenliegender Federwelle




NSD: Niedrigsturz-Beschlag  
mit Dachfolge (Maximale 20°)




HL: Höhergeführter  
Laufschienen-Beschlag




HLU: Höhergeführter Laufschienen-  
Beschlag mit untenliegender  
Torsionsfederwelle




HLD: Höhergeführter Laufschienen-  
Beschlag mit Dachfolge (Maximale 30°)




HLDU: Höhergeführter Laufschienen-  
Beschlag mit Dachfolge und unten-  
liegender Torsionsfederwelle



VL: Vertikal-Beschlag



VLU: Vertikal-Beschlag mit  
untenliegender Torsionsfederwelle



Beschläge mit 2x45° Umlenkung:  
Ideal, um Hindernisse im Sturzbereich  
zu umgehen

Tortypen und technische Daten	Industrie-Sektionaltore	
	SW 40	SL 40
<b>LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN NACH EN 13241-1</b>		
Widerstand gegen Windlast nach EN 12424 (ohne Schlupftür), Klasse	3	2
Widerstand gegen Windlast nach EN 12424 (mit Schlupftür, ohne Verglasung), Klasse	2	2
Schlagregendichtigkeit nach EN 12425 (ohne Schlupftür), Klasse	2/3*	2/3*
Schlagregendichtigkeit nach EN 12425 (mit Schlupftür), Klasse	1/3*	1/3*
Luftdurchlässigkeit nach EN 12426 (ohne Schlupftür), Klasse	3	3
Luftdurchlässigkeit nach EN 12426 (mit Schlupftür), Klasse	3	3
Wärmedämmung nach EN 13241, Anhang B EN 12428 (ohne Schlupftür – ca. 25 m <sup>2</sup> Torfläche), U <sub>D</sub> in W/(m <sup>2</sup> K)	1,2	3,3
Wärmedämmung nach EN 13241, Anhang B EN 12428 (mit Schlupftür – ca. 25 m <sup>2</sup> Torfläche), U <sub>D</sub> in W/(m <sup>2</sup> K)	1,4	3,7
Schalldämmwert nach EN 717-1 (ohne Schlupftür), Rw in dB	24	-
Brandverhalten nach DIN EN 4102, Torblattelement Baustoffklasse	B2	B2
<b>TORGRÖSSEN</b>		
Breite maximal, in mm	8 000	8 000
Höhe maximal, in mm	6 000	6 000
Torblatt-Gewicht, in kg/m <sup>2</sup>	ca. 12	ca. 12
<b>TORBLATT (SELBSTTRAGEND), MATERIALAUSFÜHRUNG</b>		
Bautiefe, in mm	40	40
Stahlpaneele, PU ausgeschäumt	■	-
Aluminium-Paneele, Rahmenprofil mit Füllung	▲	■
Aluminium-Paneele, Rahmenprofil mit Füllung, thermisch getrennt	-	-
<b>TORBLATT, OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNG</b>		
Stahl verzinkt, bandbeschichtet in 8 Standard-Farbtönen	■	-
Stahl verzinkt, lackiert in RAL oder NCS nach Wahl	▲	-
Aluminium eloxiert, E6/EV1	▲	■
Aluminium pulverbeschichtet in RAL nach Wahl	▲	▲
Nebentür (ansichtsgleich zum Torblatt)	▲	▲
Schlupftür (im Torblatt integriert)	▲	▲
<b>VERGLASUNGEN/FÜLLUNGEN</b>		
Sandwich-Verglasung Typ A/Typ B	▲	-
Sandwich-Verglasung Typ SW 80 (KS-Dreifachscheibe, eckig)	-	-
19-mm-KS-Doppelscheibe	▲	■
19-mm-KS-Dreifachscheibe	▲	▲
43-mm-KS-Dreifachscheibe/KS-Vierfachscheibe	-	-
Erhöhte Kratzbeständigkeit für KS-Scheiben	▲	▲
Lüftungselemente als Aluminium-Lochblech, Edelstahl (V2A) Streckgitter (V2A)	▲	▲
<b>DICHTUNGEN</b>		
4-seitig umlaufend und Mitteldichtung zwischen den Sektionen	■	■
Doppelte Seiten- und Bodendichtung	-	-
<b>VERRIEGELUNGSSYSTEME</b>		
Innenverriegelungen	▲	▲
Außen-/Innenverriegelungen elektrisch abgefragt (nur bei elektrisch betriebenen Toren)	▲	-
PZ-Aufschubriegel	■	-
<b>SICHERHEITSAUSSTATTUNGEN</b>		
Fingerklemmschutz	■	■
Seiteneingreifschutz	■	■
Federbruchsicherung bei Handbetätigung	■	■
<b>ELEKTROAUSSTATTUNGEN</b>		
Elektroantrieb (TAS) mit Steuerung	▲	▲
Wellenantrieb (TAV) mit Steuerung	▲	▲
Automatikbetrieb mit Schließkantensicherung	▲	▲
Funk, Handsender, Lichtschranken, Lichtgitter	▲	▲
Elektroschloss	▲	▲
Radarbewegungsmelder, lasergestützter Öffnungssensor	▲	▲
<b>BEFESTIGUNG AUF</b>		
Beton, Stahl, Mauerwerk	■	■
Holz	■	■
Weitere auf Anfrage	▲	▲

SLX 40	SLW 40	SW 80	SL 80	SLW 80
2	2	3	2	2
-	2	-	-	-
2/3*	2/3*	3	0	0
-	1/3*	-	-	-
3	3	3	3	3
-	3	-	-	-
3,5	3,1	0,59	2,3	2,1
-	3,5	-	-	-
-	23	23	25	25
B2	B2	B2	B2	B2
4 000	8 000	8 000	6 750	6 750
6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
ca. 12	ca. 12	ca. 13	ca. 13	ca. 13
40	40	80	80	80
-	■	■	-	■
■	■	-	-	-
-	-	▲	■	■
-	■	■ (nur in RAL 9002)	-	-
-	▲	▲	-	▲
■	■	▲	■	■
▲	▲	-	▲	▲
▲	▲	-	-	-
-	▲	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	▲	-	-
■	■	-	-	-
▲	▲	-	-	-
-	-	▲/▲	■/▲	■/▲
▲	▲	▲	▲	▲
-	▲	-	-	-
■	■	■	■	■
-	-	■	■	■
▲	▲	▲	▲	▲
-	▲	▲	-	▲
-	■	-	-	-
■	■	-	-	-
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲
▲	▲	▲	▲	▲
■	■	■	■	■
-	■	■	■	-
▲	▲	▲	▲	▲



DESIGN | SICHERHEIT | SERVICE

**Professionelle Lösungen**

Wir liefern passgenaue Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Setzen Sie mit unseren Tor-Lösungen auf mehr Design, Sicherheit und Service.

**WWW.TECKENTRUP.BIZ**

Wir beraten Sie gern.